BADU 21-60

BADU 21-60/44 G-AK

Artikelnummer 2360440147

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-60-44-g-ak-2360440147



Beschreibung

Universelle mittelgroße Attraktionspumpe. Zuverlässig und flexibel. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

Einsatzgebiete

Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen, Massage□stationen, Klimanlagen, Reinigungsgeräte u. v. m., bis zu 54 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen stufenlos drehbar.

Materialkurztext

BADU 21-60/44 G-AK, 3~, 2,20 KW, G 2 3/4

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	31 m³/h
Förderhöhe (Min.)	0 – 16 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	2,55 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	2,2 kW
Spannung (Max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l
Ausführung Saugsieb	-1

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 3/4 G
Anschluss Druckseite	2 3/4 G
Empf. Saugleitung Durchmesser	75 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	90 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	407 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Zolltarifnummer	84137051