BADU 21-60

BADU 21-60/44 G-AK

Article number 2360440147

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-60-44-g-ak-2360440147



Descripción

Bomba de atracción universal de tamaño mediano. Fiable y flexible. Para jacuzzis, sistemas de contracorriente, dispositivos de limpieza de piscinas y estaciones de masaje.

Ámbitos de uso

Grandes jacuzzis, spas de hoteles, sistemas de filtrado de piscinas e industriales, sistemas de contracorriente, estaciones de masaje, sistemas de aire acondicionado, equipos de limpieza y mucho más, hasta un caudal de 54 m³/h.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. La boquilla de descarga gira continuamente.

Texto breve del material

BADU 21-60/44 G-AK, 3~, 2,20 KW, G 2 3/4

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	31 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 16 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,55 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	2,2 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l
Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 3/4 G
Conexión lado de impulsión	2 3/4 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	90 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	407 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Número de arancel aduanero	84137051