BADU 21-60

# BADU 21-60/43 G

| | |
|---|---|
| Article number | 2360430138 |
| GTIN/EAN | 4260673452674 |
| Product page | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-60-43-g-2360430138 |



## Description

Pompe d'attraction universelle de taille moyenne. Fiable et flexible. Pour jacuzzis, nage à contre-courant, appareils de nettoyage de piscine et stations de massage.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft does not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. The delivery nozzle rotates continuously.

## Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. La buse de refoulement est rotative en continu.

## Texte court matériau

BADU 21-60/43 G, 1~, 1,60 kW, G 2 3/4

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 29 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 14 mWS |
| Pression de service max. | 0 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 2,12 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 1,6 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 0 l |
| Version du panier de préfiltre | -1 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 2 3/4 G |
| Raccord côté refoulement | 2 3/4 G |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 75 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 90 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 358 mm |
| Poids net | 17,5 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |