BADU 21-60

BADU 21-60/46 G

Artikelnummer	2360460138
GTIN/EAN	4260673452698
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-60-46-g-2360460138



Beschreibung

Universelle mittelgroße Attraktionspumpe. Zuverlässig und flexibel. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

Einsatzgebiete

Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen, Massage□stationen, Klimanlagen, Reinigungsgeräte u. v. m., bis zu 54 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen stufenlos drehbar.

Materialkurztext

BADU 21-60/46 G, 1~, 3,00 kW, G 2 3/4

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	36 m³/h
Förderhöhe (Min.)	20,5 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	3,9 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	3 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l
Ausführung Saugsieb	-1

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 3/4 G
Anschluss Druckseite	2 3/4 G
Empf. Saugleitung Durchmesser	75 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	90 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	427 mm
Nettogewicht	27,8 kg
Zolltarifnummer	84137051