BADU ECO FUTURE WE.

BADU Eco Future

Article number 2106000038

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-eco-future-2106000038



Description

Une première mondiale en plastique biosourcé. Innovation alliée au design et à une durabilité maximale.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity approximately 3 L Suction filter mesh size approximately 2.2 x 2.2 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,2 x 2,2 mm

Texte court matériau

BADU Eco Future, 1~, 1,10 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	31 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	20,3 – 207,002 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	600 – 3 000 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,03 – 1,4 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,01 – 1,1 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium, BADU Green
Certification	TÜV, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm
Raccord côté refoulement	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Acoustique

Niveau de pression acoustique (min.)	35,9 – 65,3 dB[A]

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	602 mm
Poids net	11 kg
Numéro de tarif douanier	84137051