SG-DA 201

# SG-DA 201

Artikelnummer 5698610000
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sg-da-201-5698610000



## Beschreibung

Die vollautomatischen Kleindruckerhöhungs-Anlagen sind ideale universell einsetzbare Pumpwerke. Ausgestattet mit einem 20 l Membrandruckbehälter, Manometer einem Druckschalter zur automatischen Ein- und Abschaltung.

## Einsatzgebiete

> Regenwassernutzung
> Waschanlagen
> Apparatebau
> Schifffahrt

## Ausführung

**SG/SGM**:
Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für reine, wasserähnliche Flüssigkeiten. Ausgestattet mit lebensdauergeschmierten Motorlagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Wechselstromausführung mit Ein- und Ausschalter im Klemmkasten, 1,5 m Kabel und Schukostecker.

**SGM-Speckmat**:
Inklusive Schaltgerät Speckmat 1, zur automatischen, druckabhängingen Einschaltung, sowie strömungsabhängiger Abschaltung und integriertem Trockenlaufschutz.

**SG/SGM-DA**:
Inklusive 20 l Edelstahl-Membrandruckbehälter, Manometer, sowie Druckschalter zur automatischen Ein- und Abschaltung.

**Sonderausführungen**
> Sonderspannungen
> Sondergleitringdichtungen

**Fördermedium**
Reines kaltes Wasser, sowie Fördermedien, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

## Materialkurztext

Kleindruckerhöhungsanlage SG-DA 201, Dr.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 4 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 50 mWS |
| Betriebsdruck max. | 6 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.850 min-1 |
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 54 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 0,88 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ 400/230 V |
| Eingangsspannung | 0 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | Rp 1¼ |
| Anschluss Druckseite | Rp 1 |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Temperatur min. | 0 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 490 mm |
| Höhe Produkt | 575 mm |
| Nettogewicht | 19,5 kg |
| Bruttogewicht | 20,5 kg |
| Zolltarifnummer | 84798997 |