SGM-SPECKMAT 101

SGM-Speckmat 101

Artikelnummer 5698330000
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sgm-speckmat-101-5698330000



Beschreibung

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit aufgebautem Schaltgerät, zur automatischen, druckabhängigen Einschaltung, sowie strömungsabhängiger Abschaltung und integriertem Trockenlaufschutz.

Einsatzgebiete

> Regenwassernutzung
> Waschanlagen
> Apparatebau
> Schifffahrt

Ausführung

SG/SGM:
Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für reine, wasserähnliche Flüssigkeiten. Ausgestattet mit lebensdauergeschmierten Motorlagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Wechselstromausführung mit Ein- und Ausschalter im Klemmkasten, 1,5 m Kabel und Schukostecker.

SGM-Speckmat:
Inklusive Schaltgerät Speckmat 1, zur automatischen, druckabhängingen Einschaltung, sowie strömungsabhängiger Abschaltung und integriertem Trockenlaufschutz.

SG/SGM-DA:
Inklusive 20 l Edelstahl-Membrandruckbehälter, Manometer, sowie Druckschalter zur automatischen Ein- und Abschaltung.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sondergleitringdichtungen

Fördermedium
Reines kaltes Wasser, sowie Fördermedien, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Materialkurztext

Klein-DEA SGM-Speckmat 101, We.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	4 m³/h
Förderhöhe (Min.)	40 mWS
Betriebsdruck max.	6 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 54
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,75 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Eingangsspannung	0 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE2

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 1¼
Anschluss Druckseite	R 1

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	0 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	438 mm
Höhe Produkt	359 mm
Nettogewicht	12,5 kg
Bruttogewicht	14 kg
Zolltarifnummer	84798997