
TOEMA / TOEMN

TOEMA050160 / TOEMN050160

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/toema050160-toemn050160-p50952



Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Magnetkupplung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die hermetisch dichte Konstruktion eliminiert das Risiko von Leckagen und die wartungsfreie Magnetkupplung reduziert langfristig die Betriebskosten.

Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	100 m³/h
Förderhöhe (Min.)	45 mWS
Betriebsdruck max.	16 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1,45 – 2,9 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	18 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 65

Anschluss Druckseite	DN 50

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059