MY MK

MY 3 MM

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/my-3-mm-p50979



Beschreibung

Sehr kompakte, normalsaugende, magnetgekuppelte Radialradpumpen mit neuester Motorentechnologie, als Spalttopfmotor in 24V Gleichstrom ausgeführt, ideal für einen leckagenfreien Betrieb.

Vertriebstext

MY 3 MM

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	100 l/min
Förderhöhe (Min.)	14 mWS
Betriebsdruck max.	1 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.000 – 6.500 min-1
Phasen Motor	Gleichstrom
Schutzart	IP 54

Elektrik

Eingangsspannung	24 V

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	20/28 mm

Anschluss Druckseite	20/28 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059