
PY

PY 2271-PY 2273

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/py-2271-py-2273-p50997



Beschreibung

Selbstansaugende Peripheralradpumpen zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus.

Vertriebstext

PY 2271 - PY 2273

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	16 l/min
Förderhöhe (Min.)	115 mWS
Betriebsdruck max.	38 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1/2"
Anschluss Druckseite	G 1/2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035