
QY

QY 1042

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/qy-1042-p50998



Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen zeichnen sich durch hohen Druck bei gleichzeitig geringer Fördermenge und kompakte Gliederbauweise aus. Sie sind mit Gleitringdichtung für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb erhältlich.

Vertriebstext

QY 1042

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	160 l/min
Förderhöhe (Min.)	70 mWS
Betriebsdruck max.	70 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,5 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/8"
Anschluss Druckseite	G 3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035