GY

GY 028-1

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/gy-028-1-p51006



Descripción

Estas bombas de canal lateral autocebantes se caracterizan por una buena altura de succión, la capacidad de transportar gas y alta presión.

Texto comercial

GY 028/1

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	35 l/min
Altura de impulsión (mín.)	58 mWS
Presión de servicio máx.	58 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,55 kW
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 3/4"
Conexión lado de impulsión	G 3/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045