GY

GY

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/gy-p51008



Beschreibung

Diese selbstansaugenden Seitenkanalpumpen zeichnen sich durch gute Saughöhe, die Möglichkeit der Gasmitförderung sowie hohen Druck aus.

Vertriebstext

GY 028/2

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	38 l/min
Förderhöhe (Min.)	115 mWS
Betriebsdruck max.	115 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,1 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045