BADU PRIME NEO VS

# BADU Prime Neo VS

Article number 2197203038

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-prime-neo-vs-2197203038




## Descripción

Sumérjase en una nueva era en tratamiento de agua y tecnología de bombeo que combina eficiencia e inteligencia.

## Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado. Puede instalarse hasta 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

## Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua del circuito. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

## Texto breve del material

BADU Prime Neo VS, 1~, 1,10 kW, 230 V

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 25 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 20 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 600 – 3.000 min-1 |
| Fases del motor | 1~ |
| Tamaño del motor | 71 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 1,4 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 1,1 kW |
| Potencia absorbida máx. | 1,4 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE5 |

### General / Características del producto

| | |
|---|---|
| Gama de productos | BADU Premium, BADU Green |
| Certificación | TÜV |

### Filtración

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 3 l |
| Versión del cesto de prefiltro | -1 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2 " |
| Conexión lado de impulsión | 1 1/2 " |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 63 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 63 mm |

### Control y señales

| | |
|---|---|
| Señal de entrada (máx.) | Potentialfrei Digital |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Concentración total de sal | 0,5 % |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 13 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |