BADU NOVASTAR

BADU Novastar

Artikelnummer 2196000138
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-novastar-2196000138



Beschreibung

Die BADU Novastar-S ist eine drehzahlgeregelte Propellerpumpe zur effizienten Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 100 m³/h und variabler Drehzahl lässt sie sich flexibel an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen. Ihre korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die Möglichkeit zur horizontalen oder vertikalen Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Einsatzgebiete

Süßwasser

Materialkurztext

BADU Novastar, 1~, 1,40 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	0 – 100 m³/h
Förderhöhe (Min.)	3,1 mWS
Betriebsdruck max.	2,5 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	600 – 2.600 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,34 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,15 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V

Nennstrom (230V)	0,65 – 6 A
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	110
Anschluss Druckseite	110
Empf. Saugleitung Durchmesser	140 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	140 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	0,5 %

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	699 mm
Breite Produkt	180 mm
Höhe Produkt	367 mm
Zolltarifnummer	84137051