BADU NOVASTAR

BADU Novastar

Article number 2196000138
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-novastar-2196000138



Descripción

Die BADU Novastar-S ist eine drehzahlgeregelte Propellerpumpe zur effizienten Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 100 m³/h und variabler Drehzahl lässt sie sich flexibel an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen. Ihre korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die Möglichkeit zur horizontalen oder vertikalen Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Ámbitos de uso

Agua dulce

Texto breve del material

BADU Novastar, 1~, 1,40 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	0 – 100 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	3,1 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 2.600 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,34 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,15 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V

Corriente nominal (230V)	0,65 – 6 A
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110
Conexión lado de impulsión	110
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	140 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	140 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0,5 %

Dimensions & logistics

Longitud del producto	699 mm
Anchura del producto	180 mm
Altura del producto	367 mm
Número de arancel aduanero	84137051