BADU POWERSTAR

BADU Powerstar

Article number 2194040237

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-powerstar-2194040237



Description

Die BADU Powerstar-S ist eine leistungsstarke Propellerpumpe zur zuverlässigen Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 250 m³/h eignet sie sich besonders für Anwendungen mit hohem Volumenstrom. Die robuste, korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die flexible horizontale oder vertikale Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Domaines d'utilisation

Süßwasser

Texte court matériau

BADU Powerstar, 3~, 4,0 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	10 – 250 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	5,5 mWS
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 950 min-1
Phases du moteur	3-phasig
Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	4,6 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	4 kW
Tension (max.)	3~ 400 V
Courant nominal (400V)	7,4 A

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	150
Raccord côté refoulement	150
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	200 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	200 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0,5 %

Dimensions & logistics

Longueur du produit	759 mm
Largeur du produit	260 mm
Hauteur du produit	328 mm
Numéro de tarif douanier	84137051