BADU FLOWSONIC/BADU FLOWSONIC+

BADU FlowSonic

Article number 2716510002

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-flowsonic-2716510002



Descripción

Medición de caudal mediante ultrasonidos.

Ámbitos de uso

Estos caudalímetros ultrasónicos son ideales para medir el caudal volumétrico. La medición ultrasónica proporciona una forma precisa, sin pérdidas y sin calibración de medir el caudal volumétrico. Con un rango de medición de 0 a 54 m³/h y la capacidad de gestionar hasta un 3 % de contenido de sal en el agua de la piscina, son especialmente adecuados para monitorizar y visualizar el caudal en sistemas de piscinas. Las bombas de velocidad variable se pueden ajustar al caudal adecuado. El FlowSonic+ puede utilizarse como solución independiente, lo que permite la evaluación manual y el ajuste individual del caudal. La posibilidad de ajustar la configuración a través de la aplicación smartCONNECT amplía las áreas de aplicación del FlowSonic+ y le otorga flexibilidad de uso. El FlowSonic se comunica con BADU Blue y BADU Blue Pro, así como con otras soluciones de control de piscinas que pueden procesar una señal digital (señal de pulso) y una señal analógica de 4 a 20 mA. ```