BADU 21-40

BADU 21-40/65H G

Article number 2340650338

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-40-65h-g-2340650338



Description

Pompe de circulation universelle de petite taille. Fiable et peu encombrante. Pour baignoires et piscines, systèmes de nage à contre-courant et équipements de nettoyage de piscine.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. The delivery port can be rotated 90° in increments. Can also be used vertically with the pump at the bottom. Self-draining when installed vertically.

Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. L'orifice de refoulement est orientable à 90° par paliers. Peut également être utilisée verticalement avec la pompe en bas. Auto-vidangeable en installation verticale.

Texte court matériau

BADU 21-40/65H G, 1~, 1,00 kW, G 2

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	19 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 – 21 mWS
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55

Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	1,4 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	1 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 G
Raccord côté refoulement	2 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	335 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Poids net	11,2 kg
Numéro de tarif douanier	84137051