BADU 21-40

BADU 21-40/66H G

Article number 2340660337
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-40-66h-g-2340660337



Descripción

Bomba de circulación universal y pequeña. Fiable y compacta. Para piscinas, sistemas de contracorriente y equipos de limpieza de piscinas.

Ámbitos de uso

Como bomba de chorro para bañeras y jacuzzis, aparatos de masaje, sistemas de aire acondicionado y aparatos de limpieza de piscinas de hasta 30 m³/h de caudal.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. El puerto de descarga puede girarse 90° en incrementos. También puede utilizarse verticalmente con la bomba en la parte inferior. Autodrenante en instalación vertical.

Texto breve del material

BADU 21-40/66H G, 3~, 1,10 kW, G 2

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	19 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 21 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,5 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,1 kW
Tensión (máx.)	3~ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 G
Conexión lado de impulsión	2 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	367 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Peso neto	12,8 kg
Número de arancel aduanero	84137051