BADU 21-40

# BADU 21-40/64 G

Article number 2340640138
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-40-64-g-2340640138



## Descripción

Bomba de circulación universal y pequeña. Fiable y compacta. Para piscinas, sistemas de contracorriente y equipos de limpieza de piscinas.

## Ámbitos de uso

Como bomba de chorro para bañeras y jacuzzis, aparatos de masaje, sistemas de aire acondicionado y aparatos de limpieza de piscinas de hasta 30 m³/h de caudal.

## Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. El puerto de descarga puede girarse 90° en incrementos. También puede utilizarse verticalmente con la bomba en la parte inferior. Autodrenante en instalación vertical.

## Texto breve del material

BADU 21-40/64 G, 1~, 0,75 kW, G 2, -EV-

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 18 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 13 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 1,05 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,75 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Filtración

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 0 l |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2 G |
| Conexión lado de impulsión | 2 G |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 63 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 63 mm |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 317 mm |
| Peso neto | 9,3 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |