
BADU 21-41

BADU 21-41/68 G

Artikelnummer 2341680137

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-41-68-g-2341680137



Beschreibung

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-40/6. Für Wannen und Pools, Gegenstromanlagen sowie Pool-Reinigungsgeräte.

Einsatzgebiete

Als Jet-Pumpe für Badewannen und Gegenstromanlagen, Whirlpools, Massagegeräte, Klimaanlagen und Reinigungs□geräte bis 30 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen um 90° stufenweise drehbar. Auch vertikal mit Pumpe unten einsetzbar. Selbstentleerung bei vertikalem Einbau.

Materialkurztext

BADU 21-41/68 G, 3~, 1,50 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	20 m³/h
Förderhöhe (Min.)	0 – 18 mWS
Betriebsdruck max.	2,5 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,9 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,5 kW
Spannung (Max.)	3~ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 G
Anschluss Druckseite	2 G
Empf. Saugleitung Durchmesser	75 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	75 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	394 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Nettogewicht	13,9 kg
Zolltarifnummer	84137051