BADU STAR

BADU Eco Star 12

Article number 220.1300.010

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-eco-star-12-220_1300_010



Description

Système de filtration complet auto-amorçant et sans lavage à contre-courant. Pour une eau cristalline : nouveau, efficace et à débit réglable.

Domaines d'utilisation

Candle filter with fiber collector, transparent lid, and pressure gauge, in a compact, plug-in unit equipped with a low-energy variable-speed motor. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated.

Version

Filtre à bougie avec récupérateur de fibres, couvercle transparent et manomètre, unité compacte prête à brancher, équipée d'un moteur à vitesse variable économe en énergie. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	13 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,05 – 0,63 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,03 – 0,5 kW

Tension (max.)	1~ Y/Δ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium

Filtration

Cartouches filtrantes	12 µm

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	1 1/2 Rp
Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm