BADU STAR

BADU Eco Star 24

Article number 220.2300.010

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-eco-star-24-220_2300_010



Descripción

Sistema de filtrado completo autocebante sin retrolavado. Para disfrutar de aguas cristalinas: nuevo, eficiente y con velocidad ajustable.

Ámbitos de uso

Filtración de agua para piscinas privadas. Puede instalarse hasta 3 m por encima o por debajo del nivel del agua. Dependiendo de la aplicación y la carga, puede cubrir hasta 80 m³ de volumen de piscina. Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere conexión al alcantarillado ni retrolavado.

Versión

Filtro de vela con recogedor de fibras, tapa transparente y manómetro, unidad compacta, lista para conectar, con motor de velocidad variable de bajo consumo. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislamiento eléctrico.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	13 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,05 – 0,63 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,03 – 0,5 kW

Tensión (máx.)	1~ Y/Δ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Filtración

Cartuchos filtrantes	12 µm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1 1/2 Rp
Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm