BCM 40/1

BCM 40/1 A-EPDM.3~.0.75kW.stark v.Ausf.



Article number 2040014537
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bcm-40-1-a-epdm-3-0-75kw-stark-v-ausf-2040014537

Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología ambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico sin sello de la serie BCM, con acoplamiento magnético para un funcionamiento sin fugas (sin sello de eje), son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los elastómeros están disponibles en Viton o EPDM. Están accionadas por motores estándar con corriente trifásica o monofásica.

Texto breve del material

BCM 40/1 A-EPDM.3~.0.75kW.stark v.Ausf.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	0 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Tamaño del motor	80
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,93 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,75 kW

Tensión (máx.)	3~ 400/230 V
Corriente nominal (230V)	1,06 A
Corriente nominal (400V)	0,9 A
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l
Versión del cesto de prefiltro	-1
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 3.2 x 2.6 mm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 2 1/4"
Conexión lado de impulsión	G 2 1/4"
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Longitud del producto	513 mm
Anchura del producto	184 mm
Altura del producto	268 mm
Peso neto	15 kg
Número de arancel aduanero	84137051