NORMBLOCK 100

Normblock 100/250. Dr.. 18.50 kW. W12.

Artikelnummer 6714184217
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-100-250-dr-18-50-kw-w12-6714184217



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	213 m
Förderhöhe (Min.)	24,5 mWS

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	18,5 kW
Spannung (Max.)	400 V
Frequenz	50 Hz