BLUVAC COMPACT

VI55 BVC

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vi55-bvc-p52125



Beschreibung

Kompakte, energiesparende Vakuumeinheit durch hocheffiziente, bedarfsgerechte Vakuumerzeugung für Vakuumanwendungen mit hohen Flüssigkeitsanteilen. Einfache Installation anstelle vorhandener Vakuumpumpen.

Einsatzgebiete

> Kunststoffverarbeitung: Unsere Pumpen unterstützen die Nass- und Trockenkalibrierung von Kunststoffprofilen sowie das Extruder-Compounding.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Ansaugdruck	83 mbar

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	2,8 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	SAE 1 1/4"
Anschluss Druckseite	G 1 1/2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089