BADU NOVASTAR

BADU Novastar-S

Article number 2196000128

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-novastar-s-2196000128



Descripción

Die BADU Novastar-S ist eine drehzahlgeregelte Propellerpumpe zur effizienten Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 100 m³/h und variabler Drehzahl lässt sie sich flexibel an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen. Ihre korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die Möglichkeit zur horizontalen oder vertikalen Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Ámbitos de uso

Agua dulce, agua salada

Versión

La bomba de hélice BADU Novastar-S es una bomba monoetapa, no autocebante, de tubo curvado y con impulsor axial. Puede instalarse vertical u horizontalmente. Un sello mecánico de fuelle está montado sobre un cubo de plástico. El motor o el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Está aislado eléctricamente. Accionamiento Motor eléctrico de montaje directo, silencioso, refrigerado superficialmente y con rodamientos de bolas sellados y lubricados de por vida. El motor es de velocidad ajustable y puede controlarse externamente mediante entradas digitales y analógicas.

Texto breve del material

BADU Novastar S, 1~, 1,40 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	0 – 100 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 3 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 2.600 min-1
Fases del motor	1-phasig

Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,09 – 1,34 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,05 – 1,15 kW
Corriente nominal (230V)	0,65 – 6 A
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110
Conexión lado de impulsión	110
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	140 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	140 mm

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051