
BADU 21-41

BADU 21-41/64 G

Article number 2341640138

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-41-64-g-2341640138



Descripción

Variante de conexión de la bomba de circulación universal BADU 21-40/6. Para piscinas, sistemas de contracorriente y dispositivos de limpieza de piscinas.

Ámbitos de uso

Como bomba de chorro para bañeras y sistemas de contracorriente, jacuzzis, aparatos de masaje, sistemas de aire acondicionado y aparatos de limpieza de hasta 30 m³/h de caudal.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. El puerto de descarga puede girarse 90° en incrementos. También puede utilizarse verticalmente con la bomba en la parte inferior. Autodrenante en instalación vertical.

Texto breve del material

BADU 21-41/64 G, 1~, 0,75 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	18 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	13 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,05 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,75 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Conexión lado de impulsión	2 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	331 mm
Peso neto	9,4 kg
Número de arancel aduanero	84137051