BADU 21-80

# BADU 21-80/32 G

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2380320137 |
| GTIN/EAN | 4260673452810 |
| Produktseite | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-80-32-g-2380320137 |



## Beschreibung

Universelle große Umwälzpumpe. Zuverlässig und leistungsstark. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen und Schwimmbad-Attraktionen.

## Einsatzgebiete

Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstroman□lagen, Klimanlagen, Schwimmbad-Attraktionen, Reinigungsgeräte u. v. m., bis zu 90 m³/h Förderstrom.

## Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn, von der Saugseite gesehen, drehbar.
BADU 21-80/... SG bedingt selbstansaugend bis 0,5 m auf Anfrage

## Materialkurztext

BADU 21-80/32 G, 3~, 2,60 kW, R 2 3/4

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 56 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 0 – 12,2 mWS |
| Betriebsdruck max. | 0 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.850 min-1 |
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 3 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 2,6 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ Y/Δ 400/230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 0 l |
| Ausführung Saugsieb | -1 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2 3/4 G |
| Anschluss Druckseite | 2 3/4 G |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 110 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 110 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 0 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 422 mm |
| Breite Produkt | 0 mm |
| Höhe Produkt | 0 mm |
| Nettogewicht | 26 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |