BADU 21-80

BADU 21-80/32R G

Article number	2380320138
GTIN/EAN	4260673452773
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-80-32r-g-2380320138



Descripción

Bomba de circulación universal de gran tamaño. Fiable y potente. Para jacuzzis, sistemas de contracorriente y piscinas.

Ámbitos de uso

Sistemas de filtrado para piscinas e industrias, sistemas de contracorriente, sistemas de climatización, atracciones para piscinas, equipos de limpieza y mucho más, hasta un caudal de 90 m³/h.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Las bocas de descarga pueden girar 90° cada una y 29° adicionales en sentido horario, visto desde el lado de aspiración. BADU 21-80/... SG autocebante condicional hasta 0,5 m bajo pedido.

Texto breve del material

BADU 21-80/32R G, 1~, 2,20 kW, R 2 3/4

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	56 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	11,8 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,9 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	2,2 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l
Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 3/4 G
Conexión lado de impulsión	2 3/4 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	388 mm
Peso neto	19 kg
Número de arancel aduanero	84137051