BADU 21-81

BADU 21-81/31R G

Article number	2381310237
GTIN/EAN	4260673452872
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-81-31r-g-2381310237



Descripción

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-80. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen und Schwimmbad-Attraktionen.

Ámbitos de uso

Agua dulce, agua salada

Versión

ringdichtung, auf Kunststoff□Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn, von der Saugseite gesehen, drehbar.

Texto breve del material

BADU 21-81/31R G, 3~, 1,60 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	48 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	9,5 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,85 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,6 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	90 mm
Conexión lado de impulsión	90 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	522 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Peso neto	21 kg
Número de arancel aduanero	84137051