BADU 21-81

BADU 21-81/31R G

Article number	2381310237
GTIN/EAN	4260673452872
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-81-31r-g-2381310237



Description

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-80. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen und Schwimmbad-Attraktionen.

Domaines d'utilisation

Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstroman□lagen, Klimaanlagen, Schwimmbad-Attraktionen, Reini□gungsgeräte u. v. m. – bis 90 m³/h Förderstrom.

Version

ringdichtung, auf Kunststoff□Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn, von der Saugseite gesehen, drehbar.

Texte court matériau

BADU 21-81/31R G, 3~, 1,60 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	48 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	9,5 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	1,85 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	1,6 kW
Tension (max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	90 mm
Raccord côté refoulement	90 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	110 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	110 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	522 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Poids net	21 kg
Numéro de tarif douanier	84137051