BADU 21-81

BADU 21-81/32R

Article number	2381320238
GTIN/EAN	4260673452858
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-81-32r-2381320238



Descripción

Variante de conexión de la bomba de circulación universal BADU 21-80. Para jacuzzis, sistemas de contracorriente y atracciones de piscina.

Ámbitos de uso

Sistemas de filtrado para piscinas e industrias, sistemas de contracorriente, sistemas de climatización, atracciones para piscinas, equipos de limpieza y mucho más: hasta un caudal de 90 m³/h.

Texto breve del material

BADU 21-81/32R G, 1~, 2,20 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	55 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	11,8 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,9 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	2,2 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	90 mm
Conexión lado de impulsión	90 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	513 mm
Peso neto	19 kg
Número de arancel aduanero	84137051