BADU 21-81

BADU 21-81/33 G

Article number 2381330337

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-81-33-g-2381330337



Ámbitos de uso

Süßwasser, Salzwasser

Texto breve del material

BADU 21-81/33 G, 3~, 3,00 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	60 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 62
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	3,45 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	3 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	90 mm
Conexión lado de impulsión	90 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm

Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	140 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	547 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm