BADU 42

BADU 42/6

Article number 2042060138

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-42-6-2042060138



Description

Petite pompe à jet et pompe auxiliaire en trois versions. Pour baignoires et petits jacuzzis.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated.

Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.

Texte court matériau

BADU 42/6, 1~, 0,30 kW schwarz

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	6 – 9 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 – 7,7 mWS
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,58 kW

Puissance fournie P_2 (max.)	0,3 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Filtration

Version du panier de préfiltre	-1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	RP 1 1/2
Raccord côté refoulement	RP 1 1/2
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C
Concentration totale en sel	0 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	310 mm
Largeur du produit	140 mm
Hauteur du produit	217 mm
Poids net	6 500 g
Numéro de tarif douanier	84137051