BADU 42

# BADU 42/9

Article number 2042090138

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-42-9-2042090138



## Description

Petite pompe à jet et pompe auxiliaire en trois versions. Pour baignoires et petits jacuzzis.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated.

## Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.

## Texte court matériau

BADU 42/9, 1~, 0,45 kW schwarz

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 9 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 0 – 9,1 mWS |
| Pression de service max. | 2,5 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 840 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 0,69 kW |

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0,45 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

**Filtration**

| | |
|---|---|
| Version du panier de préfiltre | -1 |

**Raccords et tuyauterie**

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | RP 1 1/2 |
| Raccord côté refoulement | RP 1 1/2 |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 50 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 50 mm |

**Conditions d'utilisation et eau**

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 0 ° C |
| Concentration totale en sel | 0 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 310 mm |
| Largeur du produit | 140 mm |
| Hauteur du produit | 217 mm |
| Poids net | 6 400 g |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |