BADU 42

BADU 42/12

Article number 2042120138

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-42-12-2042120138



Descripción

Bomba de chorro pequeña y bomba auxiliar en tres versiones. Para bañeras y jacuzzis pequeños.

Ámbitos de uso

BADU 42/6, BADU 42/9 y BADU 42/12 son las bombas de chorro ideales para bañeras y jacuzzis.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente.

Texto breve del material

BADU 42/12, 1~, 0,65 kW, schwarz

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	12 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 11,5 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,97 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,65 kW

Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	RP 1 1/2
Conexión lado de impulsión	RP 1 1/2
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Concentración total de sal	0 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	394 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Número de arancel aduanero	84137051