BADU ALPHA

BADU Alpha 6

Article number	2104060038
GTIN/EAN	4260673451240
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-alpha-6-2104060038



Descripción

Nuevo estándar para piscinas pequeñas: más optimizado que nunca

USP

Neuer Standard für kleine Pools - so optimiert, wie noch nie.

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 2 m por encima o máximo 3 m por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 1,0 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,8 x 2,8 mm

Texto breve del material

BADU Alpha 6, 1~, 0,18 kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	6 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	11 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55

Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,35 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,18 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	1 l
Versión del cesto de prefiltro	1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	50 mm
Conexión lado de impulsión	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	489 mm
Peso neto	7,1 kg
Número de arancel aduanero	84137051