BADU BLOCK BINERO 40

BADU Block Binero 40-200

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-block-binero-40-200-p52204



Descripción

Las curvas características, así como los dibujos dimensionales y las distintas combinaciones de materiales se pueden encontrar en detalle en nuestro programa de diseño en speck-select.com

Ámbitos de uso

Circulación del agua de piscinas para la filtración y el lavado de filtros, así como el funcionamiento de atracciones en piscinas públicas. > Piscinas al aire libre y cubiertas > Baños termales, medicinales y spa > Piscinas con alta concentración de salmuera > Tratamiento de aguas, p. ej., construcción de sistemas de filtrado > Instalaciones de ocio > Atracciones, p. ej., toboganes > Construcción naval > Industria, p. ej., sistemas de refrigeración > Suministro de agua, p. ej., riego

Versión

Bomba monoetapa de voluta, no autocebante, con diseño vertical de acoplamiento cerrado. El diseño de contrapresión permite una fácil sustitución del grupo motor sin desmontar las tuberías. La baja velocidad garantiza un funcionamiento silencioso y un bajo desgaste. La bomba está equipada con anillos de desgaste reemplazables y resistentes a la corrosión. El impulsor cerrado y equilibrado se puede adaptar individualmente a las condiciones de funcionamiento específicas. El equilibrado se realiza según la clase de calidad 6.3 según DIN ISO 1940. Esto garantiza un funcionamiento óptimo y suave y una larga vida útil de toda la bomba. Capacidad de la carcasa del filtro BADU Block 32/ hasta 65/ aprox. 13 l BADU Block 80/ hasta 125/ aprox. 29 l BADU Block 150/ aprox. 71 l Tamaño de la malla del filtro de aspiración: aprox. Ø 3 mm

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	28 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	14,5 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1,45 – 1,75 min-1
Tamaño del motor	100 L

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE5

Filtración

Capacidad del colector de fibras	13 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 100
Conexión lado de impulsión	DN 40

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051