BADU BLOCK MULTI 80/200

BADU Block Multi 80/200 7,50 kW

Article number 7228375407

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-block-multi-80-200-7-50-kw-7228375407



Descripción

Puede encontrar características detalladas, planos dimensionales y las distintas combinaciones de materiales en nuestro programa de diseño en speck-select.com.

Ámbitos de uso

Circulación de agua en piscinas para la filtración y el lavado de filtros, así como para el funcionamiento de atracciones en piscinas públicas. Piscinas al aire libre y cubiertas Estaciones termales, spas y centros de salud Piscinas con altas concentraciones de salmuera Tratamiento de agua, p. ej., construcción de sistemas de filtrado Instalaciones recreativas Atracciones, p. ej., toboganes Construcción naval Industria, p. ej., sistemas de refrigeración Suministro de agua, p. ej., riego

Versión

Bomba monoetapa de voluta, no autocebante, con diseño de bloque vertical. El diseño de conexión en serie permite una sustitución rápida y sencilla de la unidad de accionamiento sin afectar a las tuberías. La baja velocidad garantiza un funcionamiento silencioso y un bajo desgaste. El impulsor cerrado se puede ajustar individualmente para adaptarse a las condiciones de funcionamiento específicas. Capacidad de la carcasa del filtro BADU Block Multi 65/250 aprox. 9 l BADU Block Multi 100/250, 125/250, 80/200 aprox. 19 l Tamaño de la malla del filtro de aspiración: aprox. Ø 3 mm

Texto breve del material

BBM 80/200 7,5

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	0 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 – 1.750 min-1

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0 kW

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 150
Conexión lado de impulsión	DN 80
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	0 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	0 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C

Dimensions & logistics

Longitud del producto	1.085,5 mm
Número de arancel aduanero	84137051