BADU BLOCK MULTI 125/250

BADU Block Multi 125/250 18,50 kW

Article number 7222418407

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-block-multi-125-250-18-50-kw-7222418407



Description

Vous trouverez les caractéristiques détaillées, les plans dimensionnels et les différentes combinaisons de matériaux dans notre programme de conception sur speck-select.com.

Domaines d'utilisation

Single-stage, non-self-priming pump with volute casing, in a vertical block design. The back-to-back design allows for quick and easy replacement of the drive unit without having to intervene in the piping. The low speed ensures quiet operation and reduced wear. The closed impeller can be individually adjusted to suit specific operating conditions. Filter capacity BADU Block Multi 65/250 approx. 9 L BADU Block Multi 100/250, 125/250, 80/200 approx. 19 L Suction filter mesh size approx. Ø 3 mm

Version

Pompe monocellulaire à volute, non auto-amorçante, de conception bloc vertical. La conception dos à dos permet un remplacement rapide et facile de l'unité d'entraînement sans intervention sur la tuyauterie. La faible vitesse assure un fonctionnement silencieux et une faible usure. La roue fermée est réglable individuellement pour s'adapter aux conditions de fonctionnement spécifiques. Capacité du boîtier de filtre BADU Block Multi 65/250 : environ 9 l BADU Block Multi 100/250, 125/250, 80/200 : environ 19 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ Ø 3 mm

Texte court matériau

BBM 125/250 18,5

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	0 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 mWS
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 – 1 750 min-1

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0 kW

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 200
Raccord côté refoulement	DN 125
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	0 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	0 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	1 294,5 mm
Numéro de tarif douanier	84137051