BADU Delta Eco VS

Article number	2103281138
GTIN/EAN	4260673450908
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-delta-eco-vs-2103281138



Descripción

Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung. Hochwertige Filterumwälzpumpen für Profis.

Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, que pueden instalarse a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibra integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo de impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Malla del filtro de succión: aprox. 2,2 x 2,2 mm.

Texto breve del material

BADU Delta Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	16 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	20,7 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 3.000 min-1
Fases del motor	1-phasig
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,03 – 1,4 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,01 – 1,1 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium, BADU Green
Certificación	TÜV, Patent, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 2,2 x 2,2 mm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63
Conexión lado de impulsión	63
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Acústica

Nivel de presión acústica (mín.)	35,7 – 665 dB[A]

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 %

Dimensions & logistics

Longitud del producto	654 mm
Peso neto	14 kg
Número de arancel aduanero	84137051