# BADU Delta Eco VS

| | |
|---|---|
| Article number | 2103281138 |
| GTIN/EAN | 4260673450908 |
| Product page | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-delta-eco-vs-2103281138 |



## Description

Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung. Hochwertige Filterumwälzpumpen für Profis.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber collection filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Intake filter mesh size: approximately 2.2 x 2.2 mm

## Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Crépine d'aspiration : mailles d'environ 2,2 x 2,2 mm.

## Texte court matériau

BADU Delta Eco VS, 1~, 1,10 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 16 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 20,7 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 600 – 3 000 min-1 |
| Phases du moteur | 1-phasig |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 0,03 – 1,4 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0,01 – 1,1 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Général / Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | BADU Premium, BADU Green |
| Certification | TÜV, Patent, Green |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 4 l |
| Maille du panier de préfiltre | ca. 2,2 x 2,2 mm |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 63 |
| Raccord côté refoulement | 63 |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 63 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 63 mm |

### Acoustique

| | |
|---|---|
| Niveau de pression acoustique (min.) | 35,7 – 665 dB[A] |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 % |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 654 mm |
| Poids net | 14 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |