BADU EASYFIT

BADU EasyFit 9

Article number	2076100038
GTIN/EAN	4260673451639
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-easyfit-9-2076100038



Descripción

Campeón de la flexibilidad con 6 juegos de conexión diferentes Para uso independiente del fabricante en prácticamente cualquier sistema de filtrado

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm.

Texto breve del material

BADU EasyFit 9, 1~, 0,30 kW, m.Kabel+St.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	9 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	14 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,58 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,3 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	50 mm
Conexión lado de impulsión	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	521 mm
Peso neto	11 kg
Número de arancel aduanero	84137051