BADU EASYFIT

BADU EasyFit 29

Artikelnummer	2076320037
GTIN/EAN	4260673451769
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-easyfit-29-2076320037



Beschreibung

Flexibilitäts-Champion mit 6 verschiedenen Anschluss-Sets Für herstellerunabhängigen Einsatz in praktisch jeder Filteranlage

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU EasyFit 29, 3~, 1,30 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	29 m³/h
Förderhöhe (Min.)	17 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,65 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,3 kW
Spannung (Max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	C

Allgemein / Produktmerkmale

Zertifizierung	TÜV, Patent

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm
Anschluss Druckseite	63 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	75 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	597 mm
Nettogewicht	16,7 kg
Zolltarifnummer	84137051