BADU EASYFIT ECO VS

BADU EasyFit Eco VS

Article number	2076261138
GTIN/EAN	4260673452018
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-easyfit-eco-vs-2076261138



Description

Pompe universaliste avec de bons gènes Large gamme d'applications avec une grande flexibilité

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity approximately 3 L Suction filter mesh size approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Mailles de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU EasyFit Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	25 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	22,3 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	600 – 3 000 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,03 – 1,4 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,01 – 1,1 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium, BADU Green
Certification	TÜV, Patent, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm
Raccord côté refoulement	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Acoustique

Niveau de pression acoustique (min.)	35,4 – 67,3 dB[A]

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	620 mm
Poids net	12,5 kg
Numéro de tarif douanier	84137051