BADU ECO FLEX WE.

BADU Eco Flex

Artikelnummer	2190408338
GTIN/EAN	4260673454319
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-eco-flex-2190408338



Beschreibung

Regelbar und mit modernster, hocheffizienter Motorentechnologie Umwälzpumpe mit bekannter Steuerung für große Pools

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 6 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,0 x 2,8 mm

Materialkurztext

BADU Eco Flex, 1~, 2,20 kW, blau

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	40 m³/h
Förderhöhe (Min.)	26 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	600 – 3.000 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,08 – 2,6 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,05 – 2,2 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium, BADU Green
Zertifizierung	TÜV, Green

Filtration

Inhalt Fasernfänger	6 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	90 mm
Anschluss Druckseite	90 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	90 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	90 mm

Akustik

Schalldruckpegel (Min.)	39,2 – 72,8 dB[A]

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	776 mm
Nettogewicht	24,5 kg
Zolltarifnummer	84137051