BADU ECO TOUCH-PRO II

BADU Eco Touch-Pro II

Artikelnummer	2190008038
GTIN/EAN	4260673454258
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-eco-touch-pro-ii-2190008038



Beschreibung

Grundsolide und voll auf Effizienz getrimmt. Intelligente Umwälzpumpe für Einsteiger.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU Eco Touch-Pro II, 1~, 0,75kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	25 m³/h
Förderhöhe (Min.)	15 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.000 – 2.830 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,05 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,75 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	3 m

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm
Anschluss Druckseite	50 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	602 mm
Breite Produkt	196 mm
Höhe Produkt	293 mm
Nettogewicht	9 kg
Zolltarifnummer	84137051