BADU JET WAVE

# BADU JET Wave mit weißer LED Fertigmontagesatz

Artikelnummer 2323400000
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-jet-wave-mit-weisser-led-fertigmontagesatz-2323400000



## Beschreibung

Leistungsstarke Einbau-Anlage mit LED-Beleuchtung. Alles drin, was ein perfekter Pool braucht.

## Einsatzgebiete

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in kleinen Becken möglich.

## Ausführung

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbau- und Düsengehäuse aus Kunststoff wird mit einer über eine Saug- und Druckleitung angeschlossenen leistungsstarken BADU Pumpe Wasser angesaugt und mit einem kräftigen Strahl über eine regelbare Düse – allseitig um 60° schwenkbar – ins Schwimmbecken zurückgeführt. Eine Vielzahl von Öffnungen um das Düsengehäuse sorgt für eine äußerst geringe Ansaugströmung. Als optische Alternative zur BADUJET Vogue besticht die BADUJET Wave durch eine ansprechende Abdeckblende aus hochertigem Kunststoff. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die, wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden kann.

## Materialkurztext

BJ Wave,FMS,1~,LED_W

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 54 m³/h |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 2,89 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 2,2 kW |

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |

**Allgemein / Produktmerkmale**

| | |
|---|---|
| Sortiment | BADU Allround |

**Anschlüsse & Rohrleitungen**

| | |
|---|---|
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 63 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 63 mm |

**Düsen & Gegenstromanlage**

| | |
|---|---|
| Anzahl der Düsen | 1 St |
| Düse allseitig schwenkbar | 60 ° |
| Ausströmdruck an der Düse | 1 bar |
| Ausströmgeschwindigkeit mittig 2 m vor der Düse | 1,1 m/s |
| Massagedruck max. | 1,4 bar |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84798997 |